



**LEGENDA POVRCHŮ:**

Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový tenisový koberec s certifikací pro tenis ITF-3. Splňuje požadavky EN 15330 část 2. Celková tloušťka 12mm, šířka role 4,1m, hmotnost koberce 1,5kg/m<sup>2</sup>, hmotnost smyček 1,15kg/m<sup>2</sup>, množství záspy křemičitým pískem cca 5kg/m<sup>2</sup>. Z důvodu co nejmenšího množství spojů je požadován povrch dodávaný v minimální šířce pásů 4m. Dvoubarevné řešení.

Lajny vsazené cca 280 m.  
Plocha sportovního povrchu 425 m<sup>2</sup>.

**POZNÁMKA:**

Volejbalové sloupky budou kotveny přes pouzdra do betonových patek 600x600x800 mm z bet. C 25/30.  
Sloupky oplocení budou kotveny do betonových patek 300x300x800 mm z bet. C 25/30.

Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový tenisový koberec s certifikací pro tenis ITF-3. Splňuje požadavky EN 15330 část 2. Celková tloušťka 12mm, šířka role 4,1m, hmotnost koberce 1,5kg/m<sup>2</sup>, hmotnost smyček 1,15kg/m<sup>2</sup>, množství záspy křemičitým pískem cca 5kg/m<sup>2</sup>. Z důvodu co nejmenšího množství spojů je požadován povrch dodávaný v minimální šířce pásů 4m.  
 DRCENÉ KAMENIVO 0-4 MM, TL-30 MM  
 DRCENÉ KAMENIVO 4-8 MM, TL-50 MM  
 DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM, TL-50 MM  
 DRCENÉ KAMENIVO 32-63 MM, TL-150 MM  
 ŠTERKODRŤ B 250 MM  
 ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ  
 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM  
 LOŽE 40 MM  
 UPRAVENÁ PLÁŇ 30 MPa

**VÝPIS SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ:**

<b>FOTBAL/HÁZENÁ</b> Nerozbitná vandalismu odolná fotbalová branka vnitřní rozměr 3,0x2,0 m pro veřejná hřiště - volně stojící. Celosvařovaná konstrukce ze čtyřhranného hliníkového profilu 80x80 mm. Povrch přírodní hliník. Součástí bezpečnostní přídavné závaží V souladu s ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody	2 ks
<b>KOŠÍKOVÁ</b> Ocelová basketbalová konstrukce s vysazením do 1.25 m vč. kotvení ke konstrukci oplocení. Povrchová úprava-žárový zinek+nátěr. Montáž do konstrukce oplocení. Basketbalová deska 120x90 cm, překližka, exteriér. Basketbalový koš s přivařenou kovovou sítí zinkovaný.	2 ks
<b>VOLEJBAL / NOHEJBAL</b> Souprava hliníkových sloupků pro exteriér. Sloupky (prům.83 mm) kotvené do zemního pouzdra. Integrované skryté napínací zařízení, snímatelná klíka, hliníkové tyčky pro vypnutí sítě, zemní pouzdra - 350 mm zasunutí s krytkami. Volejbalová síť s lankem a anténkami. Nohejbalová síť.	1 ks
Venkovní protiúrazová pěnová ochrana volejbalových sloupků. Jádro z PE pěnového materiálu, potah ze svařované fólie. Délka min. 2,0 m tl. 40 mm.	2 ks

**VÝPIS PRVKŮ OPLOCENÍ:**

Sloupek d60/2 mm, 3.75m, vč krytek a příchytek	28 ks
Sloupek d60/2 mm, 4.75m, vč krytek a příchytek	4 ks
Rozpěra d60/2 mm, 3.25 m, vč. kotevnic prvků	4 ks
Rozpěra d48/1.5 mm, 2.65 m, vč. kotevnic prvků	1 ks
Rozpěra d48/1.5 mm, 1.00 m, vč. kotevnic prvků	2 ks
Vzpěra d48/1.5 mm, 3.75 m, vč. kotevnic prvků	12 ks
-sloupek, vzpěra, rozvzpěra - ZN+PVC	
<b>KONSTRUKCE BRANKOVIŠTĚ:</b> Sloupek d60/2 mm, 3.0 m, vč krytek a příchytek Rozpěra d48/1.5 mm, 1.45 m, vč. kotevnic prvků	4 ks 4 ks
Ochranná síť PP 5 mm, oko 100 x 100 mm, vč upevňovacího materiálu	290 m <sup>2</sup>

**JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA**

rám jákl 40x40 mm, v. 2.2 m, šíře vjezdu 1.0 m povrchová úprava - ZN+PVC manuální, klíka/klíka, zámek +vločka výplet: PP síť	2 ks
---	------

**DVOUKŘÍDLÁ BRANKA**

rám jákl 40x40 mm, v. 2.25 m, šíře vjezdu 2.6 m povrchová úprava - ZN+PVC manuální, klíka/klíka, zámek +vločka výplet: síť PP	1 ks
--	------

HL. PROJEKTANT	Ing. Janis VLACHOPULOS	ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Jižní 870, Hradec Králové tel. : +420 494 940 345 IČ : 62024447 www.adonisprojekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Janis VLACHOPULOS			
VYPRACOVAL	René SEVERA, DiS			
STAVEBNÍK	OBEC VÍTĚJEVES, VÍTĚJEVES 65, 569 06			
<b>Úpravy víceúčelového hřiště - sportovní areál Vítějeves</b>		ZAKÁZKA	19.009.60	Č. PARÉ
		DATUM	07. 2019	
		STUPEŇ PD	DPS	
		FORMÁT	4xA4	
<b>Výkres hřiště</b>		MĚŘITKO	1:100	Č. V. <b>04</b>